









TYPEOVERSICHT

Type nr.	Funktionsnøgle Triplan TES-Etagedæk		Konstruktionsopbygning	Lyd dB		Brand-klasse	Konstruk-tionshøjde i mm	Vægt ²⁾ kN/m ²
				Luftlyd-isolation R' _w	Trinlyd-niveau L' _{n,w} ²⁾			
1	TES C150/1,5/41/47/cc600-TZ20-2G/2GKF_M45		12,5 mm gulvgips* 12,5 mm standardgips/gulvgips Trinlydsstrimmel TLR 20 mm trapezplade TZ 20 C-profil Lydbøjle + S 25/85 eller AP 25 Isolering 45 mm stenuld 2 x 15 mm Brandgips**	60	53	REI 60 A2-s1, d0	275	0,66
	TES C150/2,0/41/47/cc600-TZ20-2G/2GKF_M45						275	0,68
	TES C200/2,0/74/66/cc600-TZ20-2G/2GKF_M45						325	0,70
	TES C200/2,5/74/66/cc600-TZ20-2G/2GKF_M45						325	0,73
	TES C250/2,0/74/66/cc600-TZ20-2G/2GKF_M45						375	0,72
	TES C250/2,5/74/66/cc600-TZ20-2G/2GKF_M45						375	0,75
	TES C300/2,0/97/88/cc600-TZ20-2G/2GKF_M45						425	0,75
	TES C300/3,0/97/88/cc600-TZ20-2G/2GKF_M45						425	0,81
2	TES C150/1,5/41/47/cc600-TZ45-2G/2GKF_M45		12,5 mm gulvgips* 12,5 mm standardgips/gulvgips Trinlydsstrimmel TLR 45 mm trapezplade TZ 45 C-profil Lydbøjle + S 25/85 eller AP 25 Isolering 45 mm stenuld 2 x 15 mm Brandgips**	60	53	REI 60 A2-s1, d0	300	0,66
	TES C150/2,0/41/47/cc600-TZ45-2G/2GKF_M45						300	0,68
	TES C200/2,0/74/66/cc600-TZ45-2G/2GKF_M45						350	0,71
	TES C200/2,5/74/66/cc600-TZ45-2G/2GKF_M45						350	0,73
	TES C250/2,0/74/66/cc600-TZ45-2G/2GKF_M45						400	0,72
	TES C250/2,5/74/66/cc600-TZ45-2G/2GKF_M45						400	0,75
	TES C300/2,0/97/88/cc600-TZ45-2G/2GKF_M45						450	0,75
	TES C300/3,0/97/88/cc600-TZ45-2G/2GKF_M45						450	0,82
3	TES C150/1,5/41/47/cc600-TZ20-GF19/2GKF_M45		19 mm Knauf GF Floorboard* Trinlydsstrimmel TLR 20 mm trapezplade TZ 20 C-profil Lydbøjle + S 25/85 eller AP 25 Isolering 45 mm stenuld 2 x 15 mm Brandgips**	60	53	REI 60 A2-s1, d0	269	0,61
	TES C150/2,0/41/47/cc600-TZ20-GF19/2GKF_M45						269	0,63
	TES C200/2,0/74/66/cc600-TZ20-GF19/2GKF_M45						319	0,65
	TES C200/2,5/74/66/cc600-TZ20-GF19/2GKF_M45						319	0,68
	TES C250/2,0/74/66/cc600-TZ20-GF19/2GKF_M45						369	0,67
	TES C250/2,5/74/66/cc600-TZ20-GF19/2GKF_M45						369	0,70
	TES C300/2,0/97/88/cc600-TZ20-GF19/2GKF_M45						419	0,70
	TES C300/3,0/97/88/cc600-TZ20-GF19/2GKF_M45						419	0,76
4	TES C150/1,5/41/47/cc600-TZ45-GF19/2GKF_M45		19 mm Knauf GF Floorboard* Trinlydsstrimmel TLR 45 mm trapezplade TZ 45 C-profil Lydbøjle + S 25/85 eller AP 25 Isolering 45 mm stenuld 2 x 15 mm Brandgips**	60 R' _w (dB)	53 L' _{n,w} (dB)	REI 60 A2-s1, d0		
	TES C150/2,0/41/47/cc600-TZ45-GF19/2GKF_M45							
	TES C200/2,0/74/66/cc600-TZ45-GF19/2GKF_M45							
	TES C200/2,5/74/66/cc600-TZ45-GF19/2GKF_M45							
	TES C250/2,0/74/66/cc600-TZ45-GF19/2GKF_M45							
	TES C250/2,5/74/66/cc600-TZ45-GF19/2GKF_M45							
	TES C300/2,0/97/88/cc600-TZ45-GF19/2GKF_M45							
	TES C300/3,0/97/88/cc600-TZ45-GF19/2GKF_M45							
5	TES C150/1,5/41/47/cc600-GF25/2GKF M45		25 mm Knauf GF Floorboard* Trinlydsstrimmel TLR C-profil Lydbøjle + S 25/85 eller AP 25 Isolering 45 mm stenuld 2 x 15 mm Brandgips**	60 R' _w (dB)	53 L' _{n,w} (dB)	REI 60 A2-s1, d0	255	0,69
	TES C150/2,0/41/47/cc600-GF25/2GKF M45						255	0,71
	TES C200/2,0/74/66/cc600-GF25/2GKF M45						305	0,73
	TES C200/2,5/74/66/cc600-GF25/2GKF M45						305	0,76
	TES C250/2,0/74/66/cc600-GF25/2GKF M45						355	0,75
	TES C250/2,5/74/66/cc600-GF25/2GKF M45						355	0,78
	TES C300/2,0/97/88/cc600-GF25/2GKF M45						405	0,78
	TES C300/3,0/97/88/cc600-GF25/2GKF M45						405	0,84

Type nr.	Funktionsnøgle Triplan TES-Etagedæk		Konstruktionsopbygning	Lyd dB		Brand-klasse	Konstruk-tionshøjde i mm	Vægt ²⁾ kN/m ²
				Luftlyd-isolation R'w	Trinlyd-niveau L' _{n,w} ²⁾			
6	TES C150/1,5/41/47/cc600-K/2GKF_M45		18 mm krydsfinér Trinlydsstrimmel TLR C-profil Lydbøjle + S 25/85 eller AP 25 Isolering 45 mm stenuld 2 x 15 mm Brandgips**	53 R'w (dB)	58 L'n, w (dB)	REI 60	248	0,43
	TES C150/2,0/41/47/cc600-K/2GKF_M45						248	0,45
	TES C200/2,0/74/66/cc600-K/2GKF_M45						298	0,48
	TES C200/2,5/74/66/cc600-K/2GKF_M45						298	0,50
	TES C250/2,0/74/66/cc600-K/2GKF_M45						348	0,49
	TES C250/2,5/74/66/cc600-K/2GKF_M45						348	0,52
	TES C300/2,0/97/88/cc600-K/2GKF_M45						398	0,52
	TES C300/3,0/97/88/cc600-K/2GKF_M45						398	0,58
7	TES C150/1,5/41/47/cc600-S/2GKF_M45		22 mm gulvspånplade Trinlydsstrimmel TLR C-profil Lydbøjle + S 25/85 eller AP 25 Isolering 45 mm stenuld 2 x 15 mm Brandgips**	53 R'w (dB)	58 L'n, w (dB)	REI 60	252	0,48
	TES C150/2,0/41/47/cc600-S/2GKF_M45						252	0,50
	TES C200/2,0/74/66/cc600-S/2GKF_M45						302	0,53
	TES C200/2,5/74/66/cc600-S/2GKF_M45						302	0,55
	TES C250/2,0/74/66/cc600-S/2GKF_M45						352	0,54
	TES C250/2,5/74/66/cc600-S/2GKF_M45						352	0,57
	TES C300/2,0/97/88/cc600-S/2GKF_M45						402	0,57
	TES C300/3,0/97/88/cc600-S/2GKF_M45						402	0,63
8	TES C150/1,5/41/47/cc600-S/2GKF_M45		Beton udstøbt i svalehaleplade C-profil Lydbøjle + S 25/85 eller AP 25 Isolering 45 mm stenuld 2 x 15 mm Brandgips**			REI 60 A2-s1, d0		
	TES C150/2,0/41/47/cc600-S/2GKF_M45							
	TES C200/2,0/74/66/cc600-S/2GKF_M45							
	TES C200/2,5/74/66/cc600-S/2GKF_M45							
	TES C250/2,0/74/66/cc600-S/2GKF_M45							
	TES C250/2,5/74/66/cc600-S/2GKF_M45							
	TES C300/2,0/97/88/cc600-S/2GKF_M45							
	TES C300/3,0/97/88/cc600-S/2GKF_M45							

1. På konstruktionens overside kan øverste lag gulvgips fravælges uden at brandklasse REI 60 A2-s1, d0 ændres.
2. Vægt er angivet med C-profiler cc 600 og hatprofiler cc 450 , vægten er eksklusiv gulvbelægning, skillevægge og nedhængte lofter og installationer.
Alternative C-profiler – vægt kan findes Triplan Stålfiler prislister.
3. Triplan TES-Etagedæk er dimensioneret for egensvingsningskriterium, som tager højde for at normal persontrafik ikke skaber forstyrrende svingninger.

Svingningslasten udover egenvægten er angivet i gældende normer. Det er forudsat, at øverste lag gulvgips er limet med gulvlím.-
Undlades gulvlím mellem gipspladerne kan der forventes lavere værdier. For tekniske spørgsmål kontakt Triplan.

Gulvgips* og brandgips**. Se forklaring til funktionsnøgle, side 6.