













Funktionsnøgle Triplan LR Lydstolper og 12,5 mm gipsplader		R´w (dB) ved lægteafstand cc 450												R´w (dB)	Maks. væghøjde (mm)	Brand- klasse	Maks. væghøjde (mm)	Maks. væghøjde (mm)	Væg- bredde (mm)	
Vægtypebetegnelse		30 35 40 44 48 50 52 55 60 65															Ingen brandkrav	Brandkrav		Brandkrav
E LR 70 (c450) o+AA Mo														30	3650	EI 30	3650	3650	95	
E LR 70 (c450) o+AAA Mo														30	3900	EI 60	3900	3900	110	
E LR 95 (c450) o+AAA Mo														30	4700	EI 60	4000	4000	135	
E LR 120 (c450) o+AAA Mo														30	5000	EI 60	4000	4000	160	
E LR 70 (c450) o+AA M45														34	3650	EI 30	3650	3650	95	
E LR 95 (c450) o+AA M45														34	4600	EI 30	4000	4000	120	
E LR 120 (c450) o+AA M45														34	5000	EI 30	4000	4000	145	
E LR 70 (c450) o+AAA M45														36	3900	EI 60	3900	3900	110	
E LR 95 (c450) o+AAA M45														36	4700	EI 60	4000	4000	135	
E LR 120 (c450) o+AAA M45														36	5000	EI 60	4000	4000	160	
E LR 70 (c450) AA+AA Mo														44	4500	EI 60	4500	4500	120	
E LR 95 (c450) AA+AA Mo														44	6800	EI 60	6500	6500	145	
E LR 120 (c450) AA+AA Mo														44	7000	EI 60	6500	6500	170	
E LR 95 (c450) AAA+AAA Mo														48	6800	EI 60	6800	6800	170	
E LR 120 (c450) AAA+AAA Mo														48	7000	EI 60	7000	7000	195	
E LR 95 (c450) AA+AA MR														48	6800	EI 60	6500	6500	145	
E LR 70 (c450) AA+AA M45														48	4500	EI 60	4500	4500	120	
E LR 95 (c450) AA+AA M45														52	6800	EI 60	6500	6500	145	
E LR 120 (c450) AA+AA M45														52	7000	EI 60	6500	6500	170	
E LR 95 (c450) AA+AA M95														54	6800	EI 60	6500	6500	145	
E LR 95 (c450) AAA+AAA M45														54	6800	EI 60	6800	6800	170	
E LR 120 (c450) AAA+AAA M45														54	7000	EI 60	7000	7000	195	
E LR 70 (c450) AAA+AAA M70														52	4500	EI 60	4500	4500	145	
E LR 95 (c450) AAA+AAA M95														56	6800	EI 60	6800	6800	170	
E LR 120 (c450) AAA+AAA M120														56	7000	EI 60	7000	7000	195	
Z 95/LR 70 (c450) AA+AA M45														48	3500	EI 60	3500	3500	145	
Z 120/LR 95 (c450) AA+AA M70														52	4500	EI 60	4000	4000	170	
Z 145/LR 120 (c450) AA+AA M95														55	5000	EI 60	4000	4000	195	
*D LR 70/LR 70 (c450) AA+AA M140 (mellemrum ml. vægge min. 15 mm)														60	3650	EI 60	3650	3650	205	
*D LR 95/LR 95 (c450) AA+AA M140 (mellemrum ml. vægge min. 15 mm)														60	4600	EI 60	4600	4600	255	
*D LR 120/LR 120 (c450) AA+AA M140 (mellemrum ml. vægge min. 15 mm)														60	5000	EI 60	5000	5000	305	
*D LR 70/LR 70 (c450) AAA+AAA M140 (mellemrum ml. vægge min. 65 mm)														65	3650	EI 60	3650	3900	280	
*D LR 70/LR 70 (c450) AAR+AAR M140 (mellemrum ml. vægge min. 50 mm)														65	3900	EI 60	3900	3900	265	
*D LR 95/LR 95 (c450) AAA+AAA M190 (mellemrum ml. vægge min. 15 mm)														65	4600	EI 60	4600	4600	280	
*D LR 120/LR 120 (c450) AAA+AAA M240 (mellemrum ml. vægge min. 15 mm)														65	5000	EI 60	5000	5000	330	
* Isolering med stenuid		30	35	40	44	48	50	52	55	60	65									

Funktionsnøgle Triplan R stolper og 12,5 mm gipsplader		R´w (dB) ved lægteafstand cc 450										R´w (dB)	Maks. væghøjde (mm)	Brand- klasse	Maks. væghøjde (mm)	Maks. væghøjde (mm)	Væg- bredde (mm)		
Vægtypebetegnelse															Ingen brandkrav			Brandkrav	Brandkrav
																		Gips: Knauf	Gips: Gyproc
		30	35	40	44	48	50	52	55	60	65								
E R 70 (c450) o+AA M0												30	3400	El 30	3400	3400	95		
E R 70 (c450) o+AAA M0												30	3650	El 60	3650	3650	110		
E R 95 (c450) o+AAA M0												30	4600	El 60	4000	4000	135		
E R 120 (c450) o+AAA M0												30	5000	El 60	4000	4000	160		
E R 70 (c450) o+AA M45												34	3400	El 30	3400	3400	95		
E R 95 (c450) o+AA M45												34	4600	El 30	4000	4000	120		
E R 120 (c450) o+AA M45												34	5000	El 30	4000	4000	145		
E R 70 (c450) o+AAA M45												36	3650	El 60	3650	3650	110		
E R 95 (c450) o+AAA M45												36	4600	El 60	4000	4000	135		
E R 120 (c450) o+AAA M45												36	5000	El 60	4000	4000	160		
E R 45 (c450) AA+AA M0												30	3000	El 60	3000	3000	95		
E R 70 (c450) AA+AA M0												35	4500	El 60	4500	4500	120		
E R 95 (c450) AA+AA M0												35	6800	El 60	6500	6500	145		
E R 120 (c450) AA+AA M0												40	7000	El 60	6500	6500	170		
E R 95 (c450) AAA+AAA M0												40	6800	El 60	6800	6800	170		
E R 120 (c450) AAA+AAA M0												40	7000	El 60	7000	7000	195		
E R 45 (c450) AA+AA M45												40	3000	El 60	3000	3000	95		
E R 70 (c450) AA+AA M45												40	4500	El 60	4500	4500	120		
E R 95 (c450) AA+AA M45												40	6800	El 60	6500	6500	145		
E R 120 (c450) AA+AA M45												44	7000	El 60	6500	6500	170		
Z 95/R 70 (c450) AA+AA M45												48	3500	El 60	3500	3500	145		
Z 120/R 95 (c450) AA+AA M70												52	4500	El 60	4000	4000	170		
Z 145/R 120 (c450) AA+AA M95												55	5000	El 60	4000	4000	195		
*D R 70/R 70 (c450) AA+AA M140 (mellemrum ml. vægge min. 15 mm)												60	3650	El 60	3650	3650	205		
*D R 95/R 95 (c450) AA+AA M140 (mellemrum ml. vægge min. 15 mm)												60	4600	El 60	4600	4600	255		
*D R 120/R 120 (c450) AA+AA M140 (mellemrum ml. vægge min. 15 mm)												60	5000	El 60	5000	5000	305		
*D R 70/R 70 (c450) AAA+AAA M140 (mellemrum ml. vægge min. 65 mm)												65	3900	El 60	3650	3650	280		
*D R 70/R 70 (c450) AAR+AAR M140 (mellemrum ml. vægge min. 50 mm)												65	3900	El 60	3900	3900	265		
*D R 95/R 95 (c450) AAA+AAA M190 (mellemrum ml. vægge min. 15 mm)												65	4600	El 60	4600	4600	280		
*D R 120/R 120 (c450) AAA+AAA M240 (mellemrum ml. vægge min. 15 mm)												65	5000	El 60	5000	5000	330		
* Isolering med stenudd		30	35	40	44	48	50	52	55	60	65								



Gul angiver den lydisolations-
klasse, der kan opnås, når arbej-
det udføres omhyggeligt samt
når tilsluttende konstruktioner
tillader dette.

Stålprofiler til
gipsvægge og loft

Stålprofiler til
Fermacell® fibergips




Stålprofiler til
etagedæk

Stålprofiler til
ydervægge

CD 60/27
loftsystem




Diverse

Funktionsnøgle Triplan KR stolper 1,00 mm og 12,5 mm gipsplader		R´w (dB) ved lægteafstand cc 450											R´w (dB)	Maks. væghøjde (mm)	Brand- klasse	Maks. væghøjde (mm)	Maks. væghøjde (mm)	Væg- bredde (mm)	
Vægtypebetegnelse		25 30 35 40 44 48 50 52 55 60 65														Ingen brandkrav	Brandkrav		Brandkrav
																	Gips: Knauf		Gips: Gyproc
E KR 70 (c450) 0+AA M45													25	5300	El 30	4000	4000	95	
E KR 95 (c450) 0+AA M45													25	5800	El 30	4000	4000	120	
E KR 120 (c450) 0+AA M45													25	6200	El 30	4000	4000	145	
E KR 70 (c450) 0+AAA M45													34	5300	El 60	4000	4000	110	
E KR 95 (c450) 0+AAA M45													34	5800	El 60	4000	4000	135	
E KR 120 (c450) 0+AAA M45													34	6200	El 60	4000	4000	160	
E KR 45 (c450) AA+AA M45													35	3500	El 60	3000	3000	95	
E KR 70 (c450) AA+AA M45													40	6000	El 60	6000	6000	120	
E KR 95 (c450) AA+AA M45													40	7300	El 60	6500	6500	145	
E KR 120 (c450) AA+AA M45													40	8000	El 60	6500	6500	170	
E KR 70 (c450) AAA+AAA M45													40	6000	El 60	6000	6000	145	
E KR 95 (c450) AAA+AAA M45													40	7300	El 60	7300	7300	170	
E KR 120 (c450) AAA+AAA M45													40	8000	El 60	7500	7500	195	
Z 95/KR 70 (c450) AA+AA M45													48	5000	El 60	4000	4000	145	
Z 120/KR 95 (c450) AA+AA M70													50	5500	El 60	4000	4000	170	
Z 145/KR 120 (c450) AA+AA M95													52	6000	El 60	4000	4000	195	
*D KR 70/KR 70 (c450) AA+AA M140 (mellemrum ml. vægge min. 15 mm)													55	5300	El 60	5000	5000	205	
*D KR 95/KR 95 (c450) AA+AA M140 (mellemrum ml. vægge min. 15 mm)													55	5800	El 60	5000	5000	255	
*D KR 120/KR 120 (c450) AA+AA M140 (mellemrum ml. vægge min. 15 mm)													55	6200	El 60	5000	5000	305	
*D KR 70/KR 70 (c450) AAA+AAA M140 (mellemrum ml. vægge min. 65 mm)													60	5300	El 60	5300	5300	280	
*D KR 70/KR 70 (c450) AAR+AAR M140 (mellemrum ml. vægge min. 50 mm)													60	5300	El 60	5300	5300	265	
*D KR 95/KR 95 (c450) AAA+AAA M190 (mellemrum ml. vægge min. 15 mm)													60	5800	El 60	5800	5800	280	
*D KR 120/KR 120 (c450) AAA+AAA M240 (mellemrum ml. vægge min. 15 mm)													60	6200	El 60	6200	6200	330	
* Isolering med stenuuld		25	30	35	40	44	48	50	52	55	60	65							



 Gul angiver den lydisolations-
klasse, der kan opnås, når arbej-
det udføres omhyggeligt samt
når tilsluttende konstruktioner
tillader dette.

Funktionsnøgle Triplan FR stolper 1,25 mm og 12,5 mm gipsplader		R' w (dB) ved lægteafstand cc 450											R' w (dB)	Maks. væghøjde (mm)	Brand- klasse	Maks. væghøjde (mm)	Maks. væghøjde (mm)	Væg- bredde (mm)		
Vægtypebetegnelse		25 30 35 40 44 48 50 52 55 60 65														Ingen brandkrav			Brandkrav	Brandkrav
																			Gips: Knauf	Gips: Gyproc
E FR 70 (c450) 0+AA M45													25	6300	El 30	4000	4000	95		
E FR 95 (c450) 0+AA M45													25	6600	El 30	4000	4000	120		
E FR 120 (c450) 0+AA M45													25	6900	El 30	4000	4000	145		
E FR 70 (c450) 0+AAA M45													34	6300	El 60	4000	4000	110		
E FR 95 (c450) 0+AAA M45													34	6600	El 60	4000	4000	135		
E FR 120 (c450) 0+AAA M45													34	6900	El 60	4000	4000	160		
E FR 45 (c450) AA+AA M45													35	4000	El 60	3000	3000	95		
E FR 70 (c450) AA+AA M45													40	7000	El 60	6500	6500	120		
E FR 95 (c450) AA+AA M45													40	8000	El 60	6500	6500	145		
E FR 120 (c450) AA+AA M45													40	8500	El 60	6500	6500	170		
E FR 70 (c450) AAA+AAA M45													40	7000	El 60	6550	6550	145		
E FR 95 (c450) AAA+AAA M45													40	8000	El 60	7500	7500	170		
E FR 120 (c450) AAA+AAA M45													40	8500	El 60	7500	7500	195		
Z 95/FR 70 (c450) AA+AA M45													48	5000	El 60	4000	4000	145		
Z 120/FR 95 (c450) AA+AA M70													50	5500	El 60	4000	4000	170		
Z 145/FR 120 (c450) AA+AA M95												52	6000	El 60	4000	4000	195			
*D FR 70/FR 70 (c450) AA+AA M140 (mellemrum ml. vægge min. 15 mm)													55	6000	El 60	5000	5000	205		
*D FR 95/FR 95 (c450) AA+AA M140 (mellemrum ml. vægge min. 15 mm)													55	6400	El 60	5000	5000	255		
*D FR 120/FR 120 (c450) AA+AA M140 (mellemrum ml. vægge min. 15 mm)												55	6900	El 60	5000	5000	305			
*D FR 70/FR 70 (c450) AAA+AAA M140 (mellemrum ml. vægge min. 65 mm)													60	5800	El 60	5800	5800	280		
*D FR 70/FR 70 (c450) AAR+AAR M140 (mellemrum ml. vægge min. 50 mm)													60	6000	El 60	5800	5800	265		
*D FR 95/FR 95 (c450) AAA+AAA M190 (mellemrum ml. vægge min. 15 mm)												60	6400	El 60	6400	6400	280			
*D FR 120/FR 120 (c450) AAA+AAA M240 (mellemrum ml. vægge min. 15 mm)													60	6900	El 60	6500	6500	330		
* Isolering med stenuld																				



Gul angiver den lydisolations-
klasse, der kan opnås, når arbej-
det udføres omhyggeligt samt
når tilsluttende konstruktioner
tillader dette.